



Commercial



In veilige handen

Sedert 1958 stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar aan een eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten in ontwerp en constructie, hebben we voortdurend de standaards bepaald en dit zowel in de UK als door bijna heel Europa. We zijn een onafhankelijk bedrijf met één doel: het bouwen van de beste producten op de markt. Jaarlijks kiezen meer dan 30000 mensen voor onze trailers, maar we staan niet stil. Onze toegewijde investering in nieuwe technologieën en materialen verzekert ons dat onze producten voortdurend de verwachtingen van onze klanten overtreffen. We weten dat kwaliteit, kracht, waarden en onderhoudsgemak voor u van essentieel belang zijn.

Daarom hebben we ze de drijvende kracht gemaakt achter alles wat we doen ...



Inhoud

- 02 Inleiding
- 05 Platformtrailers
- 08 Beavertail
- 09 Tiltbed
- 11 Kippers
- 12 Algemeen gebruik
- 15 Diepladers
- 18 Standaarduitrusting
- 19 Opties
- 21 Specificaties

Commercial Trailers

Bekijk elk model uit ons gamma commerciële trailers en je zult zien dat duurzaamheid, sterkte en trekgemak de voorname kenmerken zijn. Alle mogelijke toepassingen van trailers werden zo zorgvuldig onderzocht dat uw trailer met de mogelijke opties zo kan uitgerust worden dat de job snel en veilig kan worden uitgevoerd.

Flexibiliteit bij laden en lossen

De meeste modellen worden voorzien van een achterbord, een oprijklep of laadrampen. Zo vind je altijd een trailer die je het beste dient: laad je met de hand, een vorkheftruck, of zelfs al rijd je op de trailer, er is voor elk wat wils.

Stabiliteit tijdens het trekken

Al onze commerciële trailers zijn uitgerust met de exclusieve Ifor Williams balk-assen en het bladvering systeem. Deze zijn ontwikkeld en verfijnd voor veilig en stabiel rijden. Gelijkwaardige systemen worden wereldwijd gebruikt bij bedrijfsvoertuigen waarbij wegligging bij beladen toestand belangrijk is. Het Ifor Williams balkassysteem, duurzaam en onderhoudsvriendelijk, zorgt ervoor dat uw trailer zijn waarde behoudt.

Veiligheid bij laden en lossen

Er is een ganse rij accessoires voorzien om u te verzekeren dat uw lading stevig en veilig kan worden vastgesjord. Zelfs voor moeilijke ladingen bieden zij een oplossing.

Weinig onderhoud, lange levensduur

Het gegalvaniseerde stalen chassis en de dissel garanderen een optimale bescherming tegen corrosie. Al onze commerciële trailers hebben een veiligheidscode en elk detail draagt bij tot topkwaliteit en een lange, probleemloze levensduur.

LM146/B beavertail met als opties voorbord en stalen laadplanken, en de GD85G met draadzijden



LM146 met als opties: zijborden, hoofdbord, achterbord en ladderrek

Platformtrailers



LM126

Platform

Van de kleinste LT85G tot de grootste LM187G, allen zijn ze gebouwd op een gelast, gegalvaniseerd chassis, dat gebout is aan de spits toelopende dissel. Vanzelfsprekend zijn ze ook uitgerust met het Ifor Williams balkasysteem en de bladvering.

Elk karwei kan worden uitgevoerd door het gebruik van een platformtrailer. Ons platformgamma bewijst de flexibiliteit van de commerciële reeks. Van dakwerkers tot tuiniers, van zelfstandige tot gemeentebesturen, allen hebben ze reeds deze trailers ontdekt die zware en/of grote ladingen aankunnen.

De platformserie bestaat in verschillende breedtes (van 1,52m tot 2,25m) en lengtes (van 2,44m tot 5,40m).

Het maximaal toegelaten gewicht varieert van 2000kg tot 3500kg.



LM166 drie-asser met voorbord, elektrische winch, laadplanken, steunpootjes en spanbanden



Voorziening voor het opbergen van laadplanken

De platformserie en de kippers zijn uitgerust met een opbergstelsel voor de optionele laadrampen.

Platformtrailers vervolg

De platformtrailers zijn dubbelassig. Bij lengtes vanaf 4,23m zijn er tevens 3-assige uitvoeringen.

Ze zijn stevig, aanpasbaar aan uw behoeften en onderhoudsvriendelijk. Standaard zijn ze uitgevoerd met een sterke multiplex vloer, die voorzien is van een fenolharslaag. Optioneel kan men kiezen voor een aluminium traanplaatvloer. Ook vloerogen, vastgeankerd aan het chassis zijn optioneel. Verder kan men de trailer voorzien van nog meer accessoires zoals, een voorbord, ladderrek, zijborden (neerklapbaar en afneembaar), en draadzijden verhogingen van 80cm.

Voeg daarbij een winch, steunpootjes en laadrampen of een oprijklep toe en de multifunctionele trailer kan ook gebruikt worden voor het vervoer van machines zoals graafmachines of grasmachines.



LT85 met zijborden, voorbord, achterbord en ladderrek

MOGELIJKE AFMETINGEN COMBINATIES

Platformbreedte	Platformlengte						Laadhoogte
	2,44m	3,01m	3,62m	4,23m	4,77m	5,47m	
1,52m	LT/LM85						0,60m
1,68m		LT/LM105	LT/LM125				0,62/0,64m
1,98m		LT/LM106	LT/LM126	LT/LM146	LM166	LM186	0,64m
2,25m				LM147	LM167	LM187	0,67m

Bij gebruik van de borden, vermindert de nuttige breedte met 80mm.

Platform



LM146 met voorbord, zijborden, draadzijden verhogingen, een oprijklep uit 1 stuk, steunpootjes en manuele winch

Beavertail Trailers



Deze trailers zijn vergelijkbaar met de platformtrailers, maar hebben aan de achterzijde een hellend achterstuk. Deze trailers hebben dus de flexibiliteit van de platformtrailers met daarenboven het voordeel van een lage oprijhoogte aan de achterzijde van de trailer.

Zoals alle platformtrailers kunnen deze beavertail trailers voorzien worden van een winch (electrisch of manueel). Zo kunt u gemakkelijk defecte voertuigen laden en lossen.

De breedtes zijn 1,98m of 2,25m en er zijn twee nuttige lengtes nl. 4,23m en 4,77m. De MTM is 2000kg of 3500kg.

De beavertail modellen kunnen verder uitgerust worden met een winch, een oprijklep of laadrampen, steunpootjes, een voorbord, en een ladderrek.

Voertuigen met verlaagde ophanging zijn niet geschikt om geladen te worden op dit type trailer.

Beavertail-trailers zijn niet in alle landen goedgekeurd!



LM166/B met optionele steunpootjes

Beavertail

COMBINATIES AFMETINGEN			
Platformbreedte	Platformlengte		Laadhoogte
	4,23m	4,77m	
1,98m	LT/LM146/B	LM166/B	0,63/0,67m
2,25m	LM147/B	LM167/B	0,67m



LM167/B met voorbord, laadplanken, elektrische winch, steunpootjes en vloerogen



LM146/B met voorbord, steunpootjes en spanbanden

Tiltbed Trailers



CT166 met zijborden, voorbord en lange oprijklep



CT166 met voorbord en lange oprijklep

Voor eigenaars van machines/voertuigen die laag bij de grond hangen of voor depannegefirma's, is de tiltbed de ideale keuze! Deze heeft de voordelen van een platformtrailer met daarbovenop het kippende platform voor gemakkelijk laden.

Twee breedtes zijn mogelijk nl. 1,98m of 2,25m. De lengte is 4,77m. Beiden hebben ze een MTM van 3500kg. Het kippen gebeurt standaard door een hydraulische manuele pomp.

De kleine oprijhoek (ca12°) en oprijklep vergemakkelijken het oprijden van alle soorten rollend materieel. Een langere oprijklep (93cm) is beschikbaar als optie.

Ze zijn sterk, aanpasbaar aan uw behoeften en onderhoudsvriendelijk. Standaard zijn ze uitgevoerd met een stevige multiplexvloer voorzien van een fenolharslaag. Als optie kan men een aluminium traanplaatvloer kiezen met zelfs vastgeankerde vloerogen. Trailers kunnen verder uitgebreid worden met o.a. zijborden, voorbord, ladderrek of draadzijden verhogingen ...

COMBINATIES AFMETINGEN		
Platformbreedte	Platformlengte	Laadhoogte
1,98m	CT166	0,63m
2,25m	CT167	0,63m



CT166 met oprijklep 93cm

Tiltbed





SAND & GRAVEL MIX

For Williams
Trailers

For Williams Trailers

TT126

Kippers

Kippers



TT105

COMBINATIES AFMETINGEN				
Platformbreedte		Platformlengte	Laadhoogte	Hoogte borden
	2,44m	3,01m	3,62m	
1,46m	TT85G		770mm	352mm
1,68m		TT105G	745mm	352mm
1,98m			TT126G	745mm
			745mm	352mm

Een gekend beeld bij bouwondernemers en tuinmannen is zeker de kipper van Ifor Williams, uw partner in de (tuin) bouw.

Er zijn 3 modellen in de kipperserie, elk ontworpen volgens specifieke vereisten m.b.t. laadvermogen en flexibiliteit en vooral met aandacht voor veiligheid!

De TT85G, is de kleinste uit de reeks, heeft een MTM van 2600kg en is manueel of elektrisch te verkrijgen (onafhankelijke 12V batterij). Standaard is de TT85G uitgerust met een voorbord, zijborden, een zwenkend achterbord en ladderrek.

De twee grotere modellen zijn de TT105 en TT126 en zijn standaard uitgerust met een elektrisch kipsysteem (onafhankelijke 12V batterij). Beiden hebben ze een MTM van 3500kg en bieden een multifunctionele trailer (combinatie kipper en platformtrailer). Voeg daar nog de laadplanken en steunpootjes aan toe en ze kunnen ook gebruikt worden om machines te vervoeren.

De kippers zijn voorzien van een aluminium vloer (optie bij de TT85) en je kan zelf opteren voor vloerogen. Ook winch en draadzijden verhogingen behoren tot de mogelijkheden.



TT85 met elektrische pomp



TT126



TT105 met draadzijden en steunpootjes

Algemeen gebruik Trailers

COMBINATIES AFMETINGEN						
Platformbreedte	Platformlengte				Laadhoogte	Hoogte borden
	1,89m	2,50m	3,11m	3,73m		
1,25m	GD64	GD84			430mm	400mm
1,58m		GD85	GD105	GD125	430mm	400mm
1,77m			GD106	GD126	480mm	400mm

De algemeen gebruik trailers hebben hun naam niet gestolen: ze worden gebruikt voor elk type lading van bouwmaterialen tot expeditiemateriaal.



GD64 op route in de Australische natuur

Stevig, aanpasbaar en onderhoudsvriendelijk, de algemeen gebruik serie is ontworpen om weerstand te kunnen bieden aan het dagelijks gebruik in de bouwindustrie en andere zware omstandigheden.

De trailers zijn vervaardigd uit gelast staal (gegalvaniseerd chassis met vast voorbord en zijborden). Deze borden zijn gemaakt uit voorgevormd gegalvaniseerd staal en worden gedragen door gegalvaniseerde stalen beugels.

De algemeen gebruik serie wordt aangeboden in 3 mogelijke nuttige breedtes en lengte. Allen zijn ze uitgerust met het Ifor Williams balkasysteem en parabolische bladvering. Achteraan kan men kiezen tussen een achterschot of een oprijklep (incl. veren).

De MTM varieert van 1300kg tot 2700kg.

Algemeen gebruik



GD85 met oprijklep



GD105 met oprijklep en de optionele maasstalen verhogingen



GD85 met optionele klep en canopy



GD105 met klep en optionele verhogingen



GD85 met klep en optionele verhogingen



GD84 enkelasser met optionele steunpootjes



GP126 drie-asser met gesloten zijden, en lange oprijklep 1,83m

Diepladers

COMBINATIES AFMETINGEN

Platformbreedte	Platformlengte		Laadhoogte	Hoogte borden		
	3,06m	3,66m		4,28m	Laag	Hoog
1,775m	GP106	GP126		400mm	290mm	410mm
1,775m		GP126/3	GP146/3	400mm	290mm	410mm



GP106 lage zijden met oprijbalken 1,22m



GP106 met klep en optionele verhogingen



GP126 drie-asser met gesloten zijden, en lange oprijklep 1,83m



GP126 drie-asser met gesloten zijden, en lange oprijklep 1,83m

De Ifor Williams diepladersserie is speciaal ontworpen om graafmachines te transporteren en is een standaardvoertuig geworden van vele verhuurcentra. We bieden 2 types aan: De GP-serie (zie hieronder) en de GX-serie (zie verder).

De GP-serie, is gekend als de sterkste dieplader in zijn domein en heeft een open rechthoekig stalen framework (kaderwerk), geïntegreerd in het chassis.

Het MTM van deze trailers is 3500 kg en je kan kiezen uit 3 lengtes en verschillende bandenmaten. Sommige modellen worden in een drie-assige uitvoering aangeboden.

De GP-serie is uitgerust met een stevige multiplexvloer met een fenolharslaag. Voor wie dit wenst, is er ook een aluminium traanplaatvloer, vloerogen, en een verlengde klep of laadplanken (1,83 m ipv 1,22m).

Alle diepladers zijn voorzien van geïntegreerde steunen aan de klep of aan de oprijplaten. Deze standaarduitrusting zorgt voor een goede ondersteuning tijdens het laden zonder steunpootjes te moeten uitzetten.

De GP trailers kunnen geleverd worden met zowel lage als hoge zijcanten.

De modellen met lage zijcanten kan men hebben met open of gesloten zijden. En deze hebben een extra standaard platform vooraan.

De modellen met verhoogde zijcanten hebben altijd gesloten zijden. Optioneel kan men hier ook voor het extra platform kiezen. Deze verhoogde zijcanten bieden het voordeel dat de trailer ook als algemeen gebruik trailer kan gebruikt worden.



GX106 met oprijbalken

COMBINATIES AFMETINGEN					
Platformbreedte	Platformlengte			Laadhoogte	Hoogte borden
	2,45m	3,03m	3,66m		
1,27m	GX84			430mm	270mm
1,57m		GX105	GX125	430mm	270mm
1,84m		GX106	GX126	410mm	270mm

Diepladers



GX84 met oprijklep



GX106

Diepladers



GX126 drie-asser met oprijklep



De GX serie is beschikbaar met verhogingen (enkel bij modellen met klep)

De GX serie bestaat uit geplooid gegalvaniseerde stalen secties met gedichte zijanten voor een grote flexibiliteit. De nieuwe vormgeving zorgt ervoor dat de machinebestuurder veilig uit de cabine kan stappen.

Je kan de keuze maken tussen een model met twee verstelbare (in de breedte) oprijplaten (geperforeerd staal) of een oprijklep uit 1 stuk. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar in de GX-serie, van de GX84 tot de grootste GX126. Allen kunnen ze verder uitgebreid worden met opties zoals een ladderrek of draadzijden verhogingen (enkel mogelijk bij model met oprijklep uit 1 stuk), of een extra lange klep/oprijplaten (1,83 ipv 1,22m).

De geïntegreerde steun vooraan voor de graafbak is standaard.


De MTM is 2700 of 3500 kg.

Ook bij de GX serie vinden we de geïntegreerde steunen aan de achterklep/oprijbalken terug. Deze standaarduitrusting zorgt voor een goede ondersteuning tijdens het laden zonder steunpootjes te moeten uitzetten.

Standaarduitrusting



Chassis & Vloer



Vloer



Balkas



Reservewiel



Koppingshoofd



Oprijbalken

Chassis

De onderkant van de trailer bestaat uit een gegalvaniseerd stalen chassis en dissel voor een levenslange bescherming tegen corrosie.

Vloer

Deze is aan beide kanten voorzien van een fenol-harslaag en heeft een antisliplaag op het bovenoppervlak.

Balkas & parabolische bladvering

Ifor Williams balkassen verhogen de stabiliteit en betrouwbaarheid en zijn tevens onderhoudsvriendelijk.

Reservewiel

Een gemonteerd reservewiel behoort tot de standaarduitrusting.

Koppingshoofd

Het afsluitbare koppingshoofd.

Oprijrampen

Deze zijn standaard op de GP & GX modellen en zijn verstelbaar in de breedte.

Optionele Uitrusting

De uitbreiding van de standaard trailer zorgt ervoor dat u uw trailer volledig kan uitrusten volgens uw behoeften.




Geperforeerde stalen laadrampen

1,83 of 2,44m lang, inclusief een paar steunpootjes om de trailer te ondersteunen tijdens het laden.



Lichte aluminium laadrampen

1,83 of 2,44m lang, inclusief een paar steunpootjes om de trailer te ondersteunen tijdens het laden.



Oprijklep uit 1 stuk van 1,83m. Dit kan gemonteerd worden op de platformtrailers (met of zonder borden/ draadzijden).



Overgangsstuk voor klep

Deze optie is mogelijk op GX en GP trailers (wordt vast gebouwd aan klep).



Ladderrek

Beschikbaar voor LT/LM/CT GD/GX serie en GP serie met hoge zijden.



Oogkoppeling DIN 40mm



Vloer

Aluminium vloer.



Vloer voor kippers

Gladde aluminium vloer voor TT85 (standaard voor TT105G en TT126).

Optionele Uitrusting



Spanbanden

Verzekeren vaste ladingen in de trailers.

Vloerogen

Vastgeankerde vloerogen verzekeren goede vasthechtingspunten in de vloer.

Steunpootjes

Beschikbaar voor alle modellen om bijkomend stevigheid te bieden bij laden en lossen. De diepladers hebben geïntegreerde steunen vastgemaakt aan de oprijklep/balken.

draadzijden verhogingen zijn verkrijgbaar op de meeste modellen en bieden de mogelijkheid om grote volumes te laden zoals snoeihout, schors, enz.



Canopies zijn beschikbaar voor heel wat 4 x 4 pick-ups en ook voor sommige trailers. Voor meer details contacteer uw dealer.



Set borden

Beschikbaar voor LT/LM/CT.

Spatlappen

Met Ifor Williams logo (standaard in de Benelux).

Manuele winch

2 of 3 ton capaciteit (om voertuigen tot respectievelijk 2 of 3 ton te laden met een helling van 21°).

Electrische winch

Electrische winch met afstandsbediening (voor het laden van voertuigen tot 3 ton met een helling van 21°).

Electrisch kipsysteem

Dit is optie voor de TT85, en standaard voor de TT105 + TT126G.





[Redacted]

Hor Williams Trailers Ltd

YJ52
VMT

TT126

Trailer Specificaties

Trailer met multiplex
 Aluminium vloer
 Afneembaar voorbord/ zijborden en achterbord
 Bevestigingskit voor de borden
 Afneembaar voorbord
 Afneembaar ladderrek
 Gegalvaniseerde geperforeerde stalen laadplanken 1,8m (incl. steunpoten)
 Aluminium laadplanken 1,8m (incl. steunpoten)
 Gegalvaniseerde geperforeerde stalen laadplanken 2,4m (incl. steunpoten)
 Aluminium laadplanken 2,4m (incl. steunpoten)
 Draadzijden verhogingen
 Vloerogen per paar
 Oprijklep uit 1 stuk 1,83m
 Spanbanden (3m en 8m)
 Spatiappen

Platform Trailers

LT Serie	MTM	Banden																
LT85	2000kg	145R10C	450kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie††	optie	optie	optie	std
LT105	2000kg	145R10C	510kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LT125	2000kg	145R10C	565kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LT106	2000kg	145R10C	555kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LT126	2000kg	145R10C	615kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LT146	2000kg	145R10C	660kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM 5-Serie																		
LM85	2600kg	185/60R12C	495kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie††	optie	optie	optie	std
LM105	2600kg	185/60R12C	575kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM125	2600kg	185/60R12C	620kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM 6-Serie																		
LM106	3500kg	185/60R12C	620kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM126	3500kg	185/60R12C	675kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM146	3500kg	185/60R12C	735kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM166	3500kg	185/60R12C	795kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM186	3500kg	185/60R12C	855kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
drie-asser mogelijk vanaf LM126 = +110kg																		
LM 7-Serie																		
LM127	3500kg	185/60R12C	705kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM147	3500kg	185/60R12C	775kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM167	3500kg	185/60R12C	845kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
LM187	3500kg	185/60R12C	915kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie††	optie	optie	optie	std
drie-asser mogelijk vanaf LM147 = +110kg																		
Beavertail Trailers																		
LT146/B	2000kg	145R10C	685kg	optie	optie [†]	optie ^{**}	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
LM146/G	3500kg	185/60R12C	725kg	optie	optie [†]	optie ^{**}	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
LM147/B	3500kg	185/60R12C	780kg	optie	optie [†]	optie ^{**}	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
LM166/B	3500kg	185/60R12C	785kg	optie	optie [†]	optie ^{**}	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
LM167/B	3500kg	185/60R12C	875kg	optie	optie [†]	optie ^{**}	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
Tiltbed Trailers																		
CT166	3500kg	185/60R12C	885kg	optie	optie [*]	std	optie	optie	-	-	-	-	-	optie	optie	-	optie	std
CT167	3500kg	185/60R12C	985kg	optie	optie [*]	std	optie	optie	-	-	-	-	-	optie	optie	-	optie	std

Andere opties
 Manuele lier 2000kg
 Manuele lier 3000kg
 Electrische lier
 (Manuele lier niet beschikbaar bij tiltbed)

* Zonder achterbord: een standaard klep 1' is wel voorzien.
[†] Moet vermeld worden bij bestelling trailer, vereist bevestigingskit.
^{**} Enkel mogelijk bij bestelling trailer.
^{††} Voor-, zij- en achterborden vereist.

Trailer Specificaties

Trailer met achterbord
 Trailer met oprijklep
 Aluminium vloer
 Afneembaar ladderrek
 Draadzijden verhogingen, model achterbord
 Draadzijden verhogingen, model oprijklep
 Steunpootjes per paar
 Gegalvaniseerde geperforeerde stalen laadplanken (incl. steunpooten)
 Aluminium laadplanken (incl. steunpooten)
 Vloerogen per paar
 Spanbanden (3m en 8m)
 Canopy

Algemeen gebruik Trailers

GD 4-Series	MTM	Banden													
GD64 Enkelas	1300kg	165R13C	325kg	355kg	optie	optie	optie	optie	optie	std	-	-	optie	optie	optie
GD84 Enkelas	1300kg	165R13C	355kg	385kg	optie	optie	optie	optie	optie	std	-	-	optie	optie	optie
GD84 Enkelas	1460kg	175/75R16	395kg	415kg	optie	optie	optie	optie	optie	std	-	-	optie	optie	optie
GD84 Enkelas	1460kg	6.50R16C	400kg	420kg	optie	optie	optie	optie	optie	std	-	-	optie	optie	optie
GD 5-Series															
GD85	2700kg	165R13C	485kg	525kg	optie	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie
GD105	2700kg	165R13C	550kg	585kg	optie	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie
GD125	2700kg	165R13C	585kg	620kg	optie	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie
GD 6-Series															
GD106	2700kg	165R13C	600kg	625kg	optie	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie
GD126	2700kg	165R13C	625kg	660kg	optie	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie
Kippers															
TT85G Manueel	2600kg	165R13C	675kg	-	optie	std	optie	-	-	-	-	-	optie	optie	-
TT85G	2600kg	165R13C	710kg	-	optie	std	optie	-	-	-	-	-	optie	optie	-
TT105G	3500kg	185/60R12C	965kg	-	std*	std	optie	-	optie	optie	optie	optie	optie	optie	-
TT126G	3500kg	185/60R12C	1135kg	-	std*	std	optie	-	optie	optie	optie	optie	optie	optie	-

Andere opties (GD serie)
 Manuele lier 2000kg
 Manuele lier 3000kg
 Electrische lier
 Canopy



De toewijding van Ifor Williams voor veiligheid van trailers

Iedere trailer is uitgevoerd met een identificatie-plaat waar een uniek serienummer ingeëtst is. Daarenboven is ook in de dissel een uniek nummer lasergesneden, dat onmogelijk is om weg te halen zonder zichtbare beschadigingen aan te brengen aan de nummers en de gegalvaniseerde eindlaag.

DE TRAILERS IN DEZE BROCHURE HEBBEN EEN STANDAARD RESERVEWIEL

Diepladers Specificaties

165R13C 8PR banden

155/70R12C banden

185/60R12C banden

175/75R16C banden

6.50R116C 10PR banden

Aluminium vloer

Draadzijden verhogingen

Ladderrek

Geïntegreerde steunen aan oprijklep-/balken

Aluminium spatborden "walk-on"

Draagsteun vooraan

Vloerogen per paar

Spanbanden (3m)

Overgangsstuk voor klep model

dichte zijden

GX Serie	MTM															
GX84 Oprijbalken	2700kg	540kg	-	-	-	-	optie	-	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX84 Oprijklep	2700kg	540kg	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX105 Oprijbalken	2700kg	660kg	-	-	-	-	optie	-	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX105 Oprijklep	2700kg	675kg	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX105 HD Oprijbalken	3500kg	-	670kg	-	-	-	optie	-	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX105 HD Oprijklep	3500kg	-	690kg	-	-	-	optie	optie	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX125 HD Oprijbalken	3500kg	-	740kg	-	-	-	optie	-	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX125 HD Oprijklep	3500kg	-	760kg	-	-	-	optie	optie	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX106 Oprijbalken	3500kg	-	700kg	-	-	-	optie	-	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX106 Oprijklep	3500kg	-	715kg	-	-	-	optie	optie	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX126 Oprijbalken	3500kg	-	765kg	-	-	-	optie	-	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX126 Oprijklep	3500kg	-	795kg	-	-	-	optie	optie	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX126 3-asser	3500kg	-	875kg	-	-	-	optie	-	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GX126 3-asser	3500kg	-	890kg	-	-	-	optie	optie	optie	std	-	std	optie	optie	optie	std
GP-Lage zijkanten																
GP106 Oprijbalken	3500kg	-	705kg	705kg	765kg	780kg	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	optie*
GP106 Oprijklep	3500kg	-	720kg	720kg	780kg	795kg	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	optie*
GP126 Oprijbalken	3500kg	-	800kg	800kg	840kg	855kg	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	optie*
GP126 Oprijklep	3500kg	-	795kg	795kg	855kg	870kg	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	optie*
GP126 3-asser Oprijbalken	3500kg	-	850kg	850kg	935kg	-	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	optie*
GP126 3-asser Oprijklep	3500kg	-	905kg	905kg	995kg	-	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	optie*
GP146 3-asser Oprijbalken	3500kg	-	915kg	915kg	1005kg	-	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	optie*
GP146 3-asser Oprijklep	3500kg	-	930kg	930kg	1020kg	-	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	optie*
GP-Hoge zijkanten																
GP106H Oprijbalken	3500kg	-	785kg	785kg	845kg	860kg	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	optie	std
GP106H Oprijklep	3500kg	-	800kg	800kg	860kg	875kg	optie	optie	optie	std	std	optie	optie	optie	optie	std
GP126H Oprijbalken	3500kg	-	870kg	870kg	930kg	945kg	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	optie	std
GP126H Oprijklep	3500kg	-	885kg	885kg	945kg	960kg	optie	optie	optie	std	std	optie	optie	optie	optie	std
GP126H 3-asser Oprijbalken	3500kg	-	980kg	980kg	1070kg	-	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	optie	std
GP126H 3-asser Oprijklep	3500kg	-	995kg	995kg	1085kg	-	optie	optie	optie	std	std	optie	optie	optie	optie	std
GP146H 3-asser Oprijbalken	3500kg	-	1015kg	1015kg	1105kg	-	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	optie	std
GP146H 3-asser Oprijklep	3500kg	-	1030kg	1030kg	1120kg	-	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	optie	std

Andere opties
 Manuele lier 2000kg
 Manuele lier 3000kg
 Electrische lier
 (Manuele lier niet beschikbaar bij tiltbed)

Standaard oprijklep-/balken zijn 1,22m. Ook beschikbaar in 1,83m. (niet in combinatie met draadzijden verhoging)
 *Inclusief 2 paar vloerogen.



GP106 met geïntegreerde steunen

Productontwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz. zijn correct op het moment van ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of in onze individuele modellen.

Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst. Onze distributeurs hebben uitgebreide productkennis en zullen u graag van dienst zijn bij de keuze van uw commercial trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2008. All rights reserved.

Niets van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd.

In deze folder werden de machines lukraak vastgebonden, enkel ter illustratie. Raadpleeg steeds uw leverancier van machines voor de correcte positie van het vastbinden.

Gedistribueerd in de UK & Europa



Ifor Williams Trailers Benelux bvba

Verkoopsadressen: zie

www.iforwilliams.net

07/08